


รับประกันทั้งคัน
5 ปี หรือ 80,000 กม.
ครั้งแรกของโลก!
รับประกันทั้งคัน*
5 ปี หรือ 50,000 กม.



New
AEROX
155

สปอร์ตสุดแรงค์...แรงสุดในคลาส

ที่สุด...แห่งดีไซน์สปอร์ต และฟังก์ชัน



ไฟหน้าคู่แบบ LED
ดีไซน์สปอร์ตดูคูล



มิเตอร์ดิจิทัล 5.8"
ที่สุด...แห่งความไฮเทค
จอ LCD แบบ NEGATIVE ขนาดใหญ่
ครบทุกฟังก์ชัน



ที่เก็บของใหญ่ ขนาด 25 ลิตร
ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้



155cc



BLUE CORE
Performance • Fuel Efficiency • Eco-Friendly



บลูคอร์ 155 ซีซี 4 วาล์ว
ที่สุด...แห่งความแรง และความประหยัด
เครื่องยนต์ออโตเมติกหัวฉีด 155cc 4 วาล์ว
ระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบ ให้สมรรถนะกำลัง
แรงกว่าสปอร์ตออโตเมติกในคลาสเดียวกัน



VVA
Variable Valve Actuation



ระบบวาล์วแปรผัน VVA
ที่สุด...แห่งอัตราเร่ง
ระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ 4 วาล์ว ตอบสนองดังใจ
ทุกแรงบิด ทั้งรอบต่ำ และสูง ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
ในทุกระดับความเร็ว



ช่องต่อไฟสำรอง
ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้
พร้อมช่องเก็บของด้านหน้า



กุญแจรีโมทอัจฉริยะ
ควบคุมรถได้ทั้งคัน

- สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์
- ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกหรือล็อกเฟืองน้ำมัน
- สัญญาณตอบรับ ANSWER BACK



STOP & START SYSTEM

ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ
พร้อม SMART MOTOR GENERATOR
เครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติเมื่อหยุดรถ
ในการจราจรติดขัดเกิน 5 วินาที
ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง



ABS
ระบบเบรคหน้า ABS
ควบคุมแรงดันเบรคอัตโนมัติ
ป้องกันล้อล็อก มั่นใจทุกการขับขี่



ABS VERSION **ที่สุด...ความล้ำ**



ROV
ARENA OF VALOR



R VERSION ที่สุด...แห่งสไตล์เรซซิ่ง

ดีไซน์เบรคหน้าแบบรสปอร์ต
โดดเด่นทุกองศา

ระบบกันสะเทือนหลังแบบซับแทงค์
ดูดซับแรงกระแทกเป็นเยี่ยม

ROX YOUR SOUL

แรงสุดในคลาส....ยามาฮา แอร็อกซ์ 155 ใหม่ ที่สุดแห่งสปอร์ตอโตเมติก

แรงเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์บลูคอร์ 155 ซีซี 4 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA
สปอร์ตโอบเดี่ยวยกทุกการขับเคลื่อน จัดจ้านเร้าใจกับ 6 สีสับใหม่ สไตล์ผู้นำสปอร์ตอโตเมติก
และครั้งแรกในโลก! รับประกันมากกว่า ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*



New
aerox
155

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ลงทะเบียนรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน

ROX YOUR SOUL



www.yamaha-motor.co.th



SPECIFICATIONS

STANDARD
VERSION

R VERSION

ABS VERSION

เครื่องยนต์

แบบ

ปริมาณการระบาย
การระบาย
อัตราส่วนกำลังอัด
การระบาย x ระยะชัก
ชนิดหัวเทียน
ระบบจ่ายน้ำมัน
ระบบจุดระเบิด
ระบบคลัตช์

ระบบสตาร์ท

น้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจุน้ำมันเครื่อง
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน
อัตราทดเกียร์หลัก
อัตราทดเฟืองท้าย
กรองอากาศ

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม
ขนาดสแตนด์/ระยะไกล
กว้าง x ยาว x สูง
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ
รีคโมวเลี่ยนแคบสุด
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า

แบตเตอรี่

ระบบกันสะเทือน

หน้า

หลัง

โช๊คหลังพร้อม Sub Tank

ระบบเบรก

เบรคหน้า

WAVE DISC

เบรคหลัง

ล้อ

หน้า-หลัง

ยาง

ล้อหน้า

ล้อหลัง

4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
155 ซีซี
ไออะซิล แหวนลูกสูบเคลือบสาร DLC
10.5 : 1
58.0 x 58.7 มม.
NGK/CPR8EA9 DENSO/U24EPR-9
หัวฉีด
T.C.I.
คลัตช์แห้ง
ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า
SMART MOTOR GENERATOR
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10
4.6 ลิตร
0.9 ลิตร
ออโตแมติก แบริ่งสายพานตัววี (V-Belt)
1,000
10.769 (56/16 x 40/13)
แบบกระดาดเคลือบน้ำมัน

อันเดอร์โบน
26.5 องศา / 95 มม.
700 x 1,990 x 1,125 มม.
790 มม.
140 มม.
1,350 มม.
2,000 มม.

FULL LED
12 V, 6.0 Ah/YTZ7V (แบบ MF)

เทเลสโคปิค
ยูนิทสวิง
ระบบกันสะเทือนหลังแบบขับเคลื่อน

ดิสก์เบรคเดี่ยว
จานเบรคหน้ารูปทรงสปอร์ต
ดรัมเบรค

ล้อแม็ก

110/80-14M/C 53P
140/70-14M/C 62P



(BF6F)
STANDARD
VERSION

ดำ-แดง



(BF6F)
STANDARD
VERSION

น้ำเงิน-ขาว



(BF6H)
ABS
VERSION

ดำ-ฟ้า



(BF6H)
ABS
VERSION

เทา-แดง



(BF6G)
R
VERSION







เทา-ฟ้า



(BF6G)
R
VERSION

เขียว

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศรีษะจรูญใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

ใช้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ยานพาหนะ 155 ไซส์นี้

BF6H 0320